



- Gran Fuerza** (equivalente 1/2Hp)
- Seguridad** con sistema antiplastamiento
- Inteligente** con autoaprendizaje del recorrido
- Silencioso** de diseño compacto
- Paro Suave** en apertura y cierre con distancia regulable
- Respaldo** para operación con baterías
- Receptor** incorporado para control remoto
- Tecnología dual** para control remoto de código fijo o código roller (mayor seguridad)
- Flexible** para instalarse con riel T en distintos tipos de puertas
- Carrera amplia** con giro hasta 180°
- Programación** con Display

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	FENSR100EM
Alimentación (Vac/Hz)	125/60
Potencia consumida (W)	160
Alimentación del motor (Vdc)	24
Fuerza de máxima (N)	1000
Piñón (cantidad de dientes)	Z12
Tamaño máx. de puerta (m2)	15
Uso (ciclos/hora)	10
Velocidad máxima (cm/s)	19.0
Grado de protección (IP)	20
Temperatura de servicio (°C)	-20 / +40
Tarjeta de control incorporada	Si
Peso del motor	6.0
Uso	Residencial

ACCESORIOS

RECOMENDADOS:

Riel:

- ANA01-Z12 Riel C de 3.3m
- ANA02-Z12 Riel C de 4.4m
- ANA05 Herrajes de montaje

Receptor:

Integrado para 20 códigos

Emisor:

- LUNA
- IRIS
- LIRA

Fotocelda

Cargador CHG01 + Baterías

FENIX NEW

ACCIONADOR PARA PUERTAS
DE GARAJE Y SECCIONALES



abrimos
las puertas por ti